

## PROTECTOR TELEFÓNICO

Los productos de la línea PT han sido diseñados para la protección de todo equipamiento de telefonía contra sobretensiones provocadas por el rayo.

Su diseño no sólo prevé la protección de los equipos de telefonía, sino que también la protección de los seres humanos contra posibles situaciones de electrocución debidas al eventual contacto de la línea telefónica con la de alimentación. En este caso el equipo deriva a tierra a la vez que aumenta su impedancia interna impidiendo así la llegada de la tensión de línea hacia el equipo o persona que lo este utilizando en ese momento.

La línea PT posee productos que van desde la protección de 1 línea (uso domiciliario), a 6 líneas (centrales)



### Características técnicas

MODELO	PT 10/A	PT 10/1	PT 10/2	PT 10/6
-U <sub>max</sub> (V)	230	230	230	230
-I <sub>max</sub> (kA)	10	10	10	10
-I <sub>n</sub>	5	5	5	5
-temperatura de funcionamiento	-20 °C +40°C	-20 °C +40°C	-20 °C +40°C	-20 °C +40°C
-corriente admisible a 50 Hz (15 min)	25 A	25 A	25 A	25 A
-indicador de fallo	No posee	No posee	No posee	No posee
-fijación	tacos Fisher	Tipo riel DIN	Tipo riel DIN	Tipo riel DIN
-Cantidad de pares	1	1	2	6
-Tipo de conector	RJ 11	Borne	Borne	Borne

